

Technische Daten	Safety CLICK	Safety GLUE
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓	✓
ISO 9001	✓	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,3 mm + Polyurethan	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,0 mm	2,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,110 kg/m <sup>2</sup>	+/- 4,350 kg/m <sup>2</sup>
ISO 23999 Dimensionsstabilität	Längsrichtung: -0.01 %	Längsrichtung: -0.08 %
	Querrichtung: +0.00 %	Querrichtung: -0.04 %
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 8.1 x 10 <sup>11</sup> Ω	Horizontal: > 1 x 10 <sup>16</sup> Ω
	Vertikal: 9.4 x 10 <sup>12</sup> Ω	Vertikal: 1.0 x 10 <sup>13</sup> Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -1,8 kV	Gummi-Testschuh: -0,3 kV
	PVC-Testschuh: -0,7 kV	PVC-Testschuh: -1,1 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	(ΔL <sub>w</sub> ) 5 dB	(ΔL <sub>w</sub> ) 2 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	α <sub>w</sub> 0.05	α <sub>w</sub> 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0165 m <sup>2</sup> K/W	0,005 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,07 mm	0,05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓	✓
EN 13893 Rutschhemmung	0,4 mμ (R9)	0,7 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – Intensive private Nutzung	33 – Intensive gewerbliche Nutzung
	31 – Leichte gewerbliche Nutzung	42 – Normale industrielle Nutzung
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O	Klasse O - Good
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C ✓	28 °C ✓
Fase	4V Microfase	4V Fase
Format Diele	XL - 121,00 cm x 22,80 cm	XL - 121,92 cm x 22,86 cm
Verpackungseinheit	10 Dielen / 2,76 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 3,34 m <sup>2</sup>



Art.Nr. Safety CLICK	Art.Nr. Safety GLUE	Bezeichnung
028C	G028	Sumpfeiche Gebürstet Natur
029C	G029	Sumpfeiche Gebürstet Dunkel
030C	G030	Eiche Virginia Falls
031C	G031	Eiche Little Bighorn
032C	G032	Eiche Grizzly & Wolf
033C	G033	Eiche Absaroka Wilderness
034C	G034	Eiche Blacktail Mountain



Passende Sockelleisten für jedes Dekor in ca. 60 mm Höhe erhältlich.

Produktinfos und Tipps zur Verlegung  
finden Sie unter:

[wohntrends-shop.com](http://wohntrends-shop.com)