

Technische Daten	Safety CLICK	Safety GLUE
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓	✓
ISO 9001	✓	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,3 mm + Polyurethan	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,0 mm	2,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,110 kg/m <sup>2</sup>	+/- 4,350 kg/m <sup>2</sup>
ISO 23999 Dimensionsstabilität	Längsrichtung: -0.01 %	Längsrichtung: -0.08 %
	Querrichtung: +0.00 %	Querrichtung: -0.04 %
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 8.1 x 10 <sup>11</sup> Ω	Horizontal: > 1 x 10 <sup>16</sup> Ω
	Vertikal: 9.4 x 10 <sup>12</sup> Ω	Vertikal: 1.0 x 10 <sup>13</sup> Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -1,8 kV	Gummi-Testschuh: -0,3 kV
	PVC-Testschuh: -0,7 kV	PVC-Testschuh: -1,1 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	(ΔL <sub>w</sub> ) 5 dB	(ΔL <sub>w</sub> ) 2 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	α <sub>w</sub> 0.05	α <sub>w</sub> 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0165 m <sup>2</sup> K/W	0,005 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,07 mm	0,05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓	✓
EN 13893 Rutschhemmung	0,4 mμ (R9)	0,7 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – Intensive private Nutzung	33 – Intensive gewerbliche Nutzung
	31 – Leichte gewerbliche Nutzung	42 – Normale industrielle Nutzung
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O	Klasse O - Good
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C ✓	28 °C ✓
Fase	4V Microfase	4V Fase
Format Diele	121,00 cm x 17,66 cm	121,92 cm x 18,42 cm
Verpackungseinheit	12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup>	15 Dielen / 3,37 m <sup>2</sup>



Art.Nr. Safety CLICK	Art.Nr. Safety GLUE	Bezeichnung
013C	G013	Eiche astik weiss
019C	G019	Eiche Classic
017C	G017	Eiche Creme natur
012C	G012	Eiche dunkel
016C	G016	Eiche hell
018C	G018	Eiche natur
015C	G015	Eiche Sand
014C	G014	Eiche Struktur
022C	G022	Eiche weiss geölt
035C		Pinie Geräuchert
036C		Pinie Rustikal
037C		Ardenner Pinie
038C		Pinie Lichtgrau

Art.Nr. Safety CLICK	Art.Nr. Safety GLUE	Bezeichnung
026C	G026	Brown Structure
025C	G025	Grey Structure
024C	G024	Stonewashed beige
027C	G027	Stonewashed white
023C	G023	White Pine

Passende Sockelleisten für jedes Dekor in ca. 60 mm Höhe erhältlich.



Produktinfos und Tipps zur Verlegung finden Sie unter:

[wohntrends-shop.com](http://wohntrends-shop.com)